

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”
— Since 1986 —

CHARME ARFLOR INVERTER



1000L | 1500L | 2000L | 3000L

www.stagric.com

CHARME ARFLOR INVERTER

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 800, 1000, 1500 e 3000 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitadores hidráulicos inspecionáveis Misturador de calda no ralo Painel centralizador de válvulas Válvula de segurança ou dispositivo de limitação de segurança normalizado
GRUPO VENTILADOR	Aro e flange do ventilador em chapa de aço, soldada em peça única, galvanizada a quente Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCl 40º + pastilha Ø 15 - 1,5

GRUPO VENTILADORES

Versão	Modelo	Ø Diâmetro	Jatos	Caixa Mult.	Velocidade	Rapport	Emb.
TR2	820 INV	820 mm	14	COMER D-21A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	SIM
TR2	860 INV	860 mm	16	COMER D-21A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	SIM

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO

ALTA PRESSÃO

	PA/S124	PB01540	PPS1613	PPS1615	IDB1100	IDB1304	IDB1400	GAMMA125	GAMMA155
Débito	130 l/min	154 l/min	130 l/min	147 l/min	110 l/min	126 l/min	142 l/min	120 l/min	134 l/min
Pressão	50 bar	50 bar	40 bar	40 bar	50 bar	40 bar	50 bar	60 bar	50 bar

COMANDOS

ALTA PRESSÃO

MULTIDUPLA

Débito 150 l/min

Pressão 50 bar

**BY-PASS
ANTIGOTA**

RODAS

1000 - 1500L

2000 - 3000L

10.0/75-15,3

11.5/80-15,3

OPCIONAIS



PUXE TIMONE



COMANDOS ELETROVÁLVULAS



COMANDOS ELÉTRICOS



COMPUTADOR E SONAR

STAGRIC®

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira

2565-148 Carvoeira TVD, Portugal

T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)

E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR