

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

CHARME

ARFLOR CH



800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L

www.stagric.com

CHARME ARFLOR CH

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 800, 1000, 1500 e 3000 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitadores hidráulicos inspecionáveis Misturador de calda no ralo Painel centralizador de válvulas Válvula de segurança com descarga ecológica
GRUPO VENTILADOR	Aro e flange do ventilador em chapa de aço, soldada em peça única, galvanizada a quente Conduatas superiores (Ø820 > Ø920) Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCl 40º + ponta regulável pastilha cerâmica Ø15

GRUPO VENTILADORES

Versão	Modelo	Ø Diâmetro	Jatos	Caixa Mult.	Velocidade	Rapport	Emb.
TR2	760 CH	760 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	SIM
	820 CH	820 mm	16	COMER D-21A		1:3,60 - 1:4,50	
	920 CH	920 mm	16				

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO

ALTA PRESSÃO

	PA/S908	PB01100	PA/S124	PB01540	PPS1615	IDB1100	IDB1304	IDB1400	GAMMA125	GAMMA155
Débito	90 l/min	110 l/min	130 l/min	154 l/min	147 l/min	110 l/min	126 l/min	142 l/min	133 l/min	161 l/min
Pressão	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar	40 bar	50 bar	40 bar	50 bar	60 bar	50 bar

COMANDOS

ALTA PRESSÃO

MULTIDUPLA

Débito	150 l/min
Pressão	50 bar

BY-PASS
ANTIGOTA

RODAS

800L	1000 - 1500L	2000 - 3000L
10.0/80-12	10.0/75-15,3	11.5/80-15,3

OPCIONAIS



PUXE TIMONE



COMANDOS ELETROVÁLVULAS



COMANDOS ELÉTRICOS



COMPUTADOR E SONAR

STAGRIC®

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-136 Carvoeira TVD
Portugal

T. +351 261 740 250
F. +351 261 740 260
E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR