

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

ATTIVA INVERTER SUPER



400L | 600L | 800L

www.stagric.com


ATTIVA INVERTER SUPER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto Disponível nas capacidades: 400, 600 e 800 litros Indicador externo do nível do depósito
DEP. LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente
DEP. LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitador hidráulico inspecionável Válvula de segurança com descarga ecológica Bomba de membranas Caixa multiplicadora COMER
GRUPO VENTILADOR	Aro e Flange do ventilador em chapa de aço, soldada em peça única , galvanizada a quente Jatos duplos em latão c/anti-gota Bicos HCl 40° + pastilha Ø 15

Eixo da bomba ao nível do PTO do trator.

Pontos de apoio reforçados com várias opções de engate.
(Cat.1 / Cat.2 / Fixo)



GRUPO VENTILADOR							
Versão	Modelo	Ø Diâmetro	Jatos	Caixa Mult.	Velocidade	Rapport	Embraiagem
TR2	760 INV	760 mm	14	COMER D-27A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	Sim
	820 INV	820 mm					

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO				
ALTA PRESSÃO				
	PA/S908	PB01100	PA/S124	IDB1100
DÉBITO	90 l/min	110 l/min	130 l/min	110 l/min
PRESSÃO	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar

COMANDOS	
ALTA PRESSÃO	
MDUPLIO	BR M170
150 l/min	125 l/min
50 bar	30 bar
BY-PASS ANTIGOTA	BY-PASS

ACESSÓRIOS			
COMANDO ELECTROVÁLVULAS	COMANDO ELÉTRICO	COMPUTADOR BRAVO 180S	SONAR STG 2V

DIMENSÕES (CM)			
	400	600	800
A Comprimento	143	156	157
B Largura	116	125	145
C Altura	139	148	168

As medidas devem ser consideradas aproximadas, não tendo sido tomada em conta as dimensões do comando e considerando o ventilador mais pequeno.

STAGRIC®

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-148 Carvoeira TVD, Portugal
T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)
E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR