

ATTIVA ARFLOR VINHA CH



200L|300L|400L|600L|800L

As imagens constantes no presente catálogo devem ser consideradas meramente ilustrativas, não sendo vinculativas ao produto.

ATTIVA ARFLOR VINHA CH

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento tot Disponível nas capacidades: 300, 400, 600 e 800 litros Indicador externo do nível do depósito		
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado		
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado		
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente		
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão		
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitador hidráulico inspecionável Válvula de segurança ou dispositivo de limitação de segurança normalizado		
GRUPO VENTILADOR	Aro do ventilador em chapa de aço, galvanizada a quente Flange do ventilador em chapa de aço, galvanizada a quente Jatos duplos em latão c/anti-gota Bicos HCI 40° + pastilha ø 15 - 1,5 - TR/TR1 Bicos HCI 40° + ponta regulável pastilha ø 15 - 1,5 - TR2		



GRUPO VENTILADORES							
Versão	Modelo	Ø Diâmetro	Jatos	Caixa Mult.	Velocidade	Rapport	Embraiagem
TR	560 CH	560 mm	10	COMER D-7A	1+N	1:5,82	NÃO
	660 CH	660 mm	10				
TR1	660 CH	660 mm	10				SIM
TR2	720 CH	720 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	
	760 CH	760 mm	12				
	820 CH	820 mm	12				

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO					
	ALTA PRESSÃO				
	PA530	PA730	PA/S908		
Débito	54 l/min	70 l/min	90 l/min		
Pressão	40 bar	40 bar	50 bar		

COMANDOS
ALTA PRESSÃO
STING
90 l/min
40 / 50 bar
BY-PASS

DIMENSÕES (CM)





		200	300	400	600	800
Α	Comprim.	119	132	129	142	140
В	Largura	85	101	116	125	145
С	Altura	114	128	139	148	168

As medidas devem ser consideradas aproximadas, não tendo sindo tomada em conta as dimensões do comando e considerando o ventilador mais pequeno.

OPCIONAIS



COMANDOS ELETROVÁLVULAS



COMANDOS ELÉTRICOS











DISTRIBUIDOR